RZUT FUNDAMENTÓW

RZUT FUNDAMENTÓW

Skala 1:100



UWAGA:

W przypadku zastania w poziomie posadowienia lub poniżej gruntów nasypowych lub gruntu o niższych parametrach nośności niż założone w projekcie, należy dokonać wymiany gruntu zgodnie z częścią opisową projektu.

Grubość otuliny:
ściany i słupy - 25mm
ławy i stopy - 50mm

Beton C16/20 (B20)
Stal A-III 34GS (#)
Stal A-I St3S-b (ϕ)

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-INWESTYCYJNE "INWEST" Sp. z o.o.
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 16
tel./fax: (0-55) 279-42-37, e-mail: inwest@pui-inwest.pl

Inwestor:	*Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.*	Skala:	*1:100*
Obiekt:	*Budynek socjalny*	Branża:	*konstrukcyjna*
Adres:	*wieś Gilwa Mała, gmina Kwidzyn*		
Nazwa rysunku:	***RZUT FUNDAMENTÓW***		
Projektant:	*mgr inż. Krzysztof Kardzis* *upr. nr LBS/0080/POOK/08*	Podpis: Data: *09-2014*	Nr rys.: ***K-1***
Sprawdzający:	*mgr inż. Karol Korociński* *upr. nr 31/EL/76*	Podpis: Data: *09-2014*	